

FT-90 钢结构专用防火涂层测厚仪



FT-90 钢结构专用防火涂层测厚仪功能特点:

- 液晶数字显示、功耗低、体积小、重量轻
- 内部电路采用单片机技术，精度高、示值稳定
- 无校正旋钮、单探头全量程测量
- 具有存储、读出、统计、低电压指示；可进行零点校准、两点校准及系统校准
- 方便无损地测量铁磁材料上非磁性涂层的厚度，如钢铁表面上的锌、铜、铬等镀层或油漆、搪瓷、玻璃钢、橡胶、喷塑、沥青等涂层的厚度
- 具有自动关机和手动关机两种方法
- 可打印测量值，选配微型打印机
- 可储存 600 个测量值

技术参数:

测量范围 10-9000um(适用消防检测)

显示精度 1um

显示方式 4 位液晶数字显示

储存方式 手动存储测量

测量误差 $<3\% \pm 1\text{um}$

存储值 600 个测量点

统计功能 平均值、最大值、最小值

使用环境 温度 $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

相对湿度小于 90%

电源 : 2 节 7 号电池，连续使用时间达 200 小时

自动关机 自动关机和手动关机可选

键盘 防水，防油键盘

尺寸/重量 126×51×27mm 160g

可选附件 打印机及通讯打印连线、微机通讯软件、内防腐探头

标准配置 主机、探头、标准样片、说明书、保修卡、合格证、七号电池、手提箱